

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система Timberk AC TIM 60LC ST5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-timberk-ac-tim-60lc-st5>



Описание

- Кассетная сплит система Timberk AC TIM 60LC ST5 – это современная модель полупромышленного кассетного кондиционера.
- Устройство имеет функциональную систему безопасности, долговечно и работает в нескольких режимах, всегда сохраняя высокую энергоэффективность.
- В комплекте поставляется удобный пульт.
- Timberk представляет передовые высокомошнные полупромышленные кондиционеры серии City, включающей в себя модели нескольких видов, что позволяет покупателю подобрать оборудование согласно условиям эксплуатации и требованиям к форме и эффективности кондиционера.
- Все устройства исполнены из очень качественных передовых материалов, устойчивых к агрессии внешней среды.
- Особенности Timberk AC TIM 60LC ST5:
 - Внутрирельефная система медных труб – равномерное течение хладагента Увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
 - Пожаробезопасный металлический блок платы управления
 - Дренажная помпа – подъём конденсата на 0,8 м
 - Возможность приточной вентиляции
 - Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
 - Раздача

воздуха в четырех направлениях Декоративная компактная панель Дополнительная защита от протечки конденсата Интенсивный режим работы Turbo Автоматический режим работы Intellect Auto Ночной режим работы Night Care Таймер

- на включение и отключение 24 часа Повышенная надежность и срок службы кондиционера Автоматический перезапуск

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/D
Мощность охлаждения	17600 Вт
Мощность обогрева	18500 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	5710 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	6000 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	835x290x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940x368x 1366x мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950x55x мм
Вес (внешний блок)	102 кг
Вес (внутренний блок)	26.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.