

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Мимакс КСГ-16 sit

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-mimaks-ksg-16-sit>



### Описание

**Напольный газовый котел Мимакс КСГ-16 sit** - это котлы в которых применяется итальянская автоматика безопасности и атмосферные газовые горелки «ОПТИМА». В котлах с отбором горячей воды КСГВ(М) и КСГВ(ИР) змеевик контура горячего водоснабжения изготавливается из высококачественной медной трубки диаметром 14 мм и длиной до 12 метров, что на 2-3 метра длиннее большинства медных змеевиков других российских производителей.

Увеличенная протяженность змеевика и проходного сечения трубки, не только повышает КПД контура водоотбора, но и позволяет производить отбор горячей воды бесперебойно. Уменьшение тепловых потерь, и как следствие увеличение КПД котлов, достигается применением безасбестовых теплоизоляционных материалов. Покраска облицовочных панелей обшивки котлов производится порошковыми красками на современном оборудовании ведущих фирм производителей «Gema» и «Sames».

Модельный ряд газогорелочных устройств «МИМАКС», позволяет предприятию осуществлять выпуск котлов всевозможной комплектации для удовлетворения запросов любого потребителя.

### Характеристики

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Тип котла                                    | газовый        |
| Камера сгорания                              | открытая       |
| Вид топлива                                  | Природный газ  |
| КПД %                                        | 87             |
| Страна производителя                         | Россия         |
| Тепловая нагрузка                            | 19 кВт         |
| Энергонезависимый                            | Да             |
| Материал первичного теплообменника           | сталь          |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.12           |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13             |
| Температура теплоносителя, °C                | 50 — 95        |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2              |
| Функции                                      | термометр      |
| Габаритный размер                            | 386x860x490 мм |
| Диаметр дымохода                             | 120 мм         |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2              |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2            |
| Цвет                                         | белый          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 160 кв. м.     |
| Способ установки                             | Напольный      |
| Установка                                    | Напольная      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.