

Описание товара Холодильная витрина Optiline

Sigma Basic 1500 V



Описание

- Холодильная витрина Optima Sigma Basic 1500 V — универсальный агрегат, обладающий широким температурным диапазоном.
- Изогнутое переднее стекло, экспозиционная поверхность площадью 1,1 м², увеличенная глубина выкладки 775мм, освещенная люминесцентной лампой экспозиция, великолепно демонстрируют товар.
- Для увеличения товарного запаса есть охлаждаемый бокс.
- Предлагаемая витрина снабжена встроенным компрессором, гравитационной системой охлаждения (статическая) и контроллером, позволяющим программировать параметры работы оборудования.
- Другие особенности модели: настройка температур — от -6С до +6С; ППУ теплоизоляция; держатель переднего стекла алюминиевый; столешница и поверхности экспозиции из полированной нержавеющей стали; электро-оттайка ТЭНами.

Характеристики

Рабочие температуры	-6...+6 °С
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов
Площадь экспозиции	1.1 м ²
Глубина выкладки	775 мм

Потребляемая электроэнергия	7.37 кВт/сутки
Наличие запасника	есть
Высота, мм	1230 мм
Длина, мм	1590 мм
Ширина, мм	1090 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.