

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Ростовгазоаппарат RGA 17K Classic

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy_kotel_rostovgazoapparat_rga_17k_classic



Описание

Напольный двухконтурный котел Ростовгазоаппарат RGA Classic 17k представляет собой газовый бытовой аппарат с водяным контуром и предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений ориентировочной площадью до 125 м². Котел **RGA Classic-17k** АОГВк-17,4-3 исп.10 является полностью энергонезависимым и оснащается автоматикой 630 EUROSIT. Система отопления для такого котла может быть открытой или закрытой, а так же допускается устанавливать циркуляционный насос.

Аппарат работает на природном или сжиженном газе с номинальным давлением соответственно 1274 Па или 2940 Па (130 мм вод. ст или 300 мм вод. ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65 мм вод. ст. ... 280 мм вод. ст.

Аппарат состоит из следующих основных частей: теплообменника, крышки облицовки, горелки основной, кожуха, запальной горелки, блока газового. Автоматика SIT обеспечивает: стабилизацию давления газа на основную горелку, под держание заданной температуры воды, включение основной горелки при наличии пламени на запальной горелке, выключение аппарата при погасании запальной горелки, при отсутствии разрежения в дымоходе.

Автоматика состоит из: блока газового, датчика тяги, термопары, запальной горелки (пилотной), пьезорозжига; терморегулятора.

Блок газовый состоит из: терморегулятора, магнитного клапана, стабилизатора.

При работе аппарата на отопление и горячее водоснабжение вода на хозяйственные нужды может подаваться кратковременно (до 30 минут) или долгосрочно (но не более 2-х часов во избежание нарушения температурного режима системы отопления).

При кратковременном расходе горячей воды или расходе до 5.8 л/мин, протекающая через змеевик вода нагревается без нарушения работы отопительной системы не перекрывать в отопительный сезон.

Особенности и преимущества котла напольного РГА Ростов:

- Абсолютно доступная цена
- Надежность и долговечность
- Экономичность
- Безопасность эксплуатации
- Доступность сервиса и деталей
- Простота монтажа
- Легкость управления и бесшумность работы
- Устойчивость к перепадам давления
- Полностью автоматическая система управления
- Современный дизайн и оптимальные габариты
- Полная энергонезависимость
- Доступность всех узлов
- Теплообменник цилиндрический из качественной углеродистой конструкционной стали;
- Блок автоматики (SIT): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа;
- Горелка атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат);
- Капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
- Покрытие корпуса порошковой эмалью.

Характеристики

Вес, кг	59 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Россия

Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	цилиндрический
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	1.21
Расход природного газа куб. м/час	1.76
Температура теплоносителя, °С	85 — 95
Функции	термометр, манометр
Особенности	фильтр для газа
Габаритный размер	36x105x45см
Диаметр дымохода	125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.