

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Centek CT-66C60

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_centek_ct_66s60



Описание

Кассетные кондиционеры бренда Centek Air разработаны с целью создания мягкого и приятного климата в больших помещениях. Такие кондиционеры хорошо подойдут для офисов, крупных складских помещений, магазинов и других коммерческих помещений. Данные системы работают по принципу грамотного распределения воздушных потоков в помещении, что позволяет равномерно распределять воздушные массы по всему помещению, а не точечно. Стоит отметить, что благодаря такой функции можно практически исключить простудные заболевания по вине кондиционеров.

Особенности и преимущества Centek CT-66C60:

- Компрессор Highly
- Работа в режиме охлаждения до -15 С
- Работа в режиме обогрева до -15 С
- Подключение воздуховодов
- 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin

- Технология iFeel
- Подмес свежего воздуха
- Пульт ДУ
- Дренажный насос
- Функция Defrost
- Авторестарт

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.71 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.78 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внутренний блок)	31.5 кг
Вес (внешний блок)	102 кг

Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Вес	133.5 кг
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.