

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Gree GKH30K3FI / GUHD30NK3FO

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_gree_gkh30k3fi_guhd30nk3fo



Описание

- Кассетный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree GUHD30NK3FO/GKH30K3FI прекрасно подойдет для монтажа в большом коммерческом помещении, ведь при высокой мощности, оборудование практически не создает шума и не способствует образованию сквозняков.
- Прибор можно настроить на работу в режиме обогрева и охлаждения воздуха.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 30 м, проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до -15°C .
- При эксплуатации кондиционера Gree GUHD30NK3FO/GKH30K3FI в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C , чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества: рассчитан на площадь до 50 м² серия U Match inverter охлаждение/обогрев инверторный низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 30 м перепад по высоте до 15 м низкотемпературный обогрев встроенный дренажный насос высокая эффективность интеллектуальная разморозка

широкий рабочий диапазон простота обслуживания низкий уровень шума комплексная защита
компактный дизайн самодиагностика теплый старт

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	47
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	30 (до 90 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.11
Коэффициент эффективности COP	3.58
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	8.3 кВт
Мощность обогрева	9.209 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.67 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.57 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	9.52
Диаметр газовой магистралей, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	61
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 6 × 95 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 32 × 84 см
Габаритный размер (внешнего блока)	98 × 79 × 42.5 см
Вес (внутренний блок)	31 кг
Вес (внешний блок)	71 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1500
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.