

# Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Dahatsu DHMULT-30/3



## Описание

Наружный блок мульти-сплит системы Dahatsu DHMULT-30/3 используется преимущественно для обогрева и охлаждения административных помещений. Прибор быстро монтируется и работает в нескольких ступенях мощности, которые настраиваются пользователем. Устройство надежно защищено от коррозии и выхода из строя при резко перепаде электрического напряжения, поэтому надежно и рассчитано на долгий срок службы.

## **Особенности и преимущества Dahatsu DHMULT-30/3:**

- Современный лаконичный дизайн
- Высокая энергоэффективность
- Передовые технологии и высокая надежность делают выбор в пользу кондиционеров Dahatsu технически обоснованным и экономически выгодным
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
- Автоматическое поддержание температуры
- Самодиагностика неисправностей.

## Характеристики

Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.9 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.46 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.27 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	15 — 24
Максимальная длина трассы	60 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внешнего блока)	30.2 × 82.2 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Количество подключаемых внутренних блоков до	3
Расход воздуха, куб. м/ч	2700
Вес	46 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.