

Описание товара Горелка газовая BTG 28 P



Описание

- Технические и функциональные характеристики Двуступенчатая (высокое/низкое пламя).
- Способна работать с любым типом камеры сгорания.
- Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- Способность достигать максимальных значений сгорания путем регулировки воздуха в камере сгорания и воздуходувной трубе.
- Головка горения с рециркуляцией сгоревших газов позволяет достичь низких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в особенности это касается оксидов азота (NOx) (класс III для BTG 20P и класс II для BTG 28P в соответствии с нормативом EN676).
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Регулировка потока для первой и второй степени при помощи электросервомотора с задержкой закрытия клапана для предотвращения рассеивания тепла в дымоход.
- Возможность добавления газовой рампы с блоком контроля герметичности.
- Оборудована одним коннектором с 4 и 7 контактами, одним фланцем, одной изолирующей перемычкой для крепления котла.
- Конструктивные характеристики Часть вентилятора из алюминиевого сплава.
- Высокоэффективный центробежный вентилятор.
- Впускное устройство для воздуха горения с устройством регулировки потока.
- Стяжной фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы горелок.
- Регулируемая воздуходувная труба с форсункой из нержавеющей стали и диском дефлектора из стали.
- Монофазный электромотор для вентилятора.
- Переключатель давления воздуха, обеспечивающий наличие воздуха горения.
- Газовая труба с рабочим клапаном и клапаном безопасности, переключателем минимального давления, регулятором давления и газовым фильтром.

- Автоматическое оборудование контроля и управления для горелок, соответствующее европейским стандартам EN298.
- Проверка наличия пламени через ионизацию электродов.
- Розетка с 7 контактами для электропитания горелки и подключения термостата и розетка с 4 контактами для контроля 2 ступени.
- Подготовлена для подключения к микроамперметру с ионизационным кабелем.
- Уровень защиты электроустановки IP40.
- Звуконепроницаемая защитная крышка Размеры горелки: □□□□□□ A мм A1 мм A2 мм B1 мм B2 мм C мм D мм E мм F мм I мм .
- II мм L мм M мм N мм 303 158 145 275 93 70 695 150-300 135 114 185 185 170-210 M10 145 □□ □ □
- Соответствие горелка рампа: □ Рабочий диапазон горелки (график): □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- Вид газа Кривая на графике Версия P.
- Max** мбар Исполн.
- Газовая рампа Код.
- Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема.
- ПРИР.
- 62A CE/EXP 360 19990016 в комплекте - - B2 CTV 19990016 в комплекте - 98000100 B2 ПРИР.
- 62B CE/EXP 360 19990020 в комплекте - - B2 CTV 19990020 в комплекте - 98000100 B2 ПРИР.
- 62C CE/EXP 360 19990024 в комплекте 96000031 - B2 CTV 19990024 в комплекте 96000031 98000100 B2 ПРИР.
- 62D CE/EXP 360 19990168 в комплекте 96000031 - B2 CTV 19990168 в комплекте 96000031 98000100 B2 Вид газа Версия P.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG CE/EXP□□ 30 19990016 в комплекте - - B2 CTV 19990016 в комплекте - 98000100 B2
- Стандартная комплектация: Комплект крепление горелки к котлу (фланец, прокладка), 4- и 7-полярные штекеры.
- Примечания: 1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
- CTV Газовая рампа с блоком контроля герметичности клапанов.
- *) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере сгорания, равно 0.
- **) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления в версии CE, в рампе — для версии EXP.
- Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$.

- LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	80 кВт
Тепловая Мощность Макс	280 кВт
Расход Газа (метан) Мин	8 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	28,2 нм³/ч
Электропитание	1ф 230В
Тип регулировки	Двуступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	780x370x410
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	17/18
Вид топлива	Газовые

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.