

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Rivacold FSL009Z011



Описание

- Сплит-система Rivacold FSL009Z011 относится к низкотемпературным, что означает, что она может создавать и поддерживать внутри холодильной камеры заданную температуру в диапазоне от -25 до -15 градусов.
- Оптимальный объём камеры для работы данного устройства — от 4 до 18 кубических метров.
- Отличительные особенности сплит-системы Rivacold FSL009Z011: Конструкция оборудована встроенным электронным пультом управления с возможностью автоматизации выполнения заданных программ и монитором напряжения, что значительно облегчает работу с системой.

Характеристики

Вес, кг	66 кг
Рабочие температуры	-25...-15 °С
Страна	Италия
Объем холодильной камеры	7.2 м3
Напряжение	220 В
Потребляемая электроэнергия	28.8 кВт/сутки
Высота в упаковке	1200 мм
Длина в упаковке	1200 мм
Масса в упаковке	74 кг
Ширина в упаковке	940 мм
Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ)	1200x440x300

Размер наружного блока в упаковке
(ДхШхВ)

600x500x1200

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.