

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Пароварочно-конвекционный шкаф convotherm oes 10.10 et

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/parovarochno-konveksionny-shkaf-convotherm-oes-10-10-et>



### Описание

- Вместимость:
- GN 1/1 MAX температура:
- 250 C Вес:
- 165.00 кг Дополнительно:
- Продольная загрузка для GN 1/1.1/2.2/3.1/3.2/8 Стандартное оснащение моделей:
- - электронное управление;
- - инжекторный способ парообразования;
- - верхний уровень загрузки расположен на высоте 1,50 м в целях безопасности;
- - система Advanced Closed для оптимального качества продукции;
- - Crisp многоступенчатое обезвоживание;
- - запатентованная утапливаемая дверь с двойным стеклом;
- - расстояние между направляющими 68 мм;
- - вентилятор с автореверсом;
- - ручной душ с бесступенчатой регулировкой напора;
- - дверной замок с вращающейся ручкой;
- - поваренная книга с рецептами приготовления;

- - функция Cook T;
- - возможность программирования (250 программ из 20 этапов);
- - большой графический дисплей на панели управления с четкими символами;
- - автоматическое запоминание всех настроек прибора и рецептов;
- **Дополнительное оборудование:**
- - программа автоматической очистки CONVOClean, Press - датчик для определения температуры продукта;
- - версия Grill с устройством для стока жира;
- - корабельный вариант с напряжением по запросу;
- - пониженная скорость вращения вентилятора для жарки деликатных продуктов. Благодаря новой панели управления EasyTouch стало намного проще управлять, проще готовить и проще обслуживать пароконвектомат.
- Теперь начать процесс приготовления можно всего лишь одним прикосновением, обеспечив естественный цвет, вкус, сохранение витаминов и минеральных веществ в продукте.
- - с EasyTouch управление параметрами Advanced Closed System и Crisp создайте свои, добавьте фото и сохраните

## Характеристики

Длина, мм	932
Ширина, мм	805
Высота, мм	1.120
Масса, кг	165
Напряжение, В	380
Количество уровней	11
Тип противня	электронное GN1/1
Тип подключения	электрический
Тип пароувлажнения	инжекторный
Высота, мм	1.120
Длина, мм	932
Ширина, мм	805
Страна сборки	Германия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.