

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ORSO КСГ-30

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy_gazovyy_kotel_orso_ksg_30



Описание

ORSO КСГ-30 комплектуется автоматикой итальянского производства "SIT", который заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования. Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатаного высококачественного металла толщиной 3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций уменьшены его тепловые потери.

Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию. Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.

Особенности и преимущества:

- Гарантированно высокий КПД (90-92%).
- Микрофакельная щелевая секционная горелка коврового пламени POLIDORO.
- Надежная и экономичная автоматика регулирования и безопасности фирмы SIT (Италия).

- Теплообменник оригинальной конструкции из стали толщиной 3 мм.
- Экологически безвредная и высокоэффективная теплоизоляция.
- Наличие регулятора давления газа и температуры, датчика тяги и пламени.
- Выполнен в соответствии с европейским стандартом качества ISO 9001.
- Жесткий контроль в процессе производства сварочных работ и настройки автоматики котла.
- Испытан давлением.
- Удобен в управлении и прост в обслуживании.
- Привлекательный внешний вид.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Количество контуров	одноконтурные
Установка	напольная
Мощность	30 кВт
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Управление	механическое
Камера сгорания	открытая
КПД %	92
Вид топлива	Природный газ
Материал первичного теплообменника	сталь
Энергонезависимый	Да
Расход природного газа куб. м/час	2.06
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Название модели	ORSO КСГ
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр
Диаметр дымохода	130 мм
Вес	104 кг
Патрубок подключения контура отопления	2"

Патрубок подключения газа	1/2'
Длина	54.5 см
Ширина	48 см
Высота	92 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.