

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Lanzkraft LSWH-25FC1Z/LSAH-25FC1Z Simple Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya\\_split\\_sistema\\_lanzkraft\\_lsw\\_25fc1z\\_lseh\\_25fc1z\\_simple\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_lanzkraft_lsw_25fc1z_lseh_25fc1z_simple_inverter)



### Описание

Он способен произвести существенную очистку воздуха, удаляя пыль и микроорганизмы. Использование инвертора дает преимущества в экономном расходовании энергии при постоянной продолжительной эксплуатации, сберегая рабочий потенциал всей системы кондиционирования.

На передней панели расположен дисплей со световым индикатором, на котором отображается информация о выбранном режиме работы и заданной температуре воздуха. Все настройки вводятся с помощью удобного эргономичного пульта управления, который входит в комплект.

### **Особенности и преимущества Lanzkraft LSWH-25FC1Z/LSAH-25FC1Z Simple Inverter:**

- Управление вентилятором 3-х скоростное и в автоматическом режиме
- Самоочистка
- Антигрибковая защитная функция

- Новый фильтр Silver ION
- Функция защиты от сквозняков
- Глубокая очистка воздуха от бактерий и пыли
- Вертикальная регулировка потока воздуха: авто
- Горизонтальная регулировка потока воздуха: ручная
- Таймер и возможность программирования работы
- Функция авторестарта и перезапуска
- Электромагнитная совместимость прибора
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Антикоррозийный корпус
- Пульт ДУ входит в комплект поставки.

## Характеристики

Площадь помещения	25 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,55 кВт
Мощность обогрева	2,65 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,795 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,73 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	9 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	23
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35

Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	8 м
Расход воздуха, куб, м/ч	500
Габаритный размер (внутреннего блока)	27x72x20,1 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24x66x53 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	7,5 кг
Вес	30,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.