

## **Коммерческое предложение от 16.04.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-36AFST1/BCO-36AST1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/\\_berlingtoun\\_bci\\_36afst1\\_bco\\_36ast1](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_berlingtoun_bci_36afst1_bco_36ast1)



### **Описание**

Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-36AFST1/BCO-36AST1 выполнена в компактном размере, поэтому может быть монтирована даже в условиях стесненного пространства. Прибор быстро достигает установленной пользователем температуры и характеризуется высокой эффективностью работы. Устройство укомплектовано корпусом из высококачественного пластика, поэтому устойчиво к коррозии.

### **Особенности и преимущества Berlingtoun BCI-36AFST1/BCO-36AST1:**

- Режимы - охлаждение, обогрев, осушение, ночной, вентиляция, авто
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать до -15°C
- Высокопроизводительные компрессора Hitachi Highly, GMCC и GREE
- Универсальные внешние блоки
- Интенсивный режим Turbo
- Таймер
- Самодиагностика

- Режим просушки внутреннего блока
- Режим ECO
- Индикация режимов работы
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Длина трассы до 50 м, перепад высот до 30 м.

### **Характеристики**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                   | 36 (до 100 м.кв)     |
| Площадь помещения                     | 100 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                 | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                              | Нет                  |
| Страна производителя                  | Россия               |
| Страна сборки                         | Китай                |
| Цвет                                  | белый                |
| Мощность охлаждения                   | 10.55 кВт            |
| Мощность обогрева                     | 11.7 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 3.5 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 3.24 кВт             |
| Максимальная длина трассы             | 30 м                 |
| Гарантийный срок                      | 3 года               |
| Wi-fi управление                      | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления       | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 42                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб       | 58                   |
| Электропитание                        | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER         | 3.01                 |
| Коэффициент эффективности COP         | 3.61                 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 15.88                |
| Хладагент                             | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 1280                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 69 × 128 × 23.5 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 39.5 × 97 × 80.5 см  |
| Вес (внешний блок)                    | 64 кг                |
| Вес (внутренний блок)                 | 36 кг                |
| Вес                                   | 100 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.