

Описание товара Электрический настенный котел

ЭВАН С2 6



Описание

Купить настенный электроотопительный котел ЭВАН С2 6 – это усовершенствованная версия популярной модели С1. Котел стал более компактным и получил меньший вес за счет улучшенной внутренней компоновки. В моделях от 3 до 9 кВт появилась возможность универсального подключения к сетям 220/380 В. ЭВАН С2 предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла.

Котел представляет собой моноблок, объединяющий котел и пульт управления в едином корпусе.

Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Кроме того, предусмотрена возможность подключения внешнего термостата, при помощи которого можно регулировать температуру воздуха в помещении. В качестве внешнего термостата может быть использован модуль дистанционного управления котлом GSM/Wi-Fi-Climate, который позволяет регулировать температуру в помещении на расстоянии, управлять работой котла и контролировать его исправность.

Для обеспечения безопасности при нагреве до заданной температуры теплоносителя терморегулятор отключает котел и включает его снова после снижения температуры ниже заданной. Для дополнительной защиты от перегрева приборы оснащены самовозвратным аварийным термовыключателем, который, в случае выхода из строя основного терморегулятора отключает котел при достижении теплоносителем температуры 92 градуса.

ТЭНы котла ЭВАН С2, как и всех без исключения электродкотлов ЭВАН, сделаны из нержавеющей стали, что повышает срок их службы. Кроме того, в котлах ЭВАН С2 реализована блочная конструкция ТЭН на резьбовом соединении, что позволяет существенно упростить его замену.

Для работы в системах с принудительной циркуляцией электроотопительный котел ЭВАН С2 имеет колодку для подключения циркуляционного насоса.

Характеристики

Тип котла	электрический
Отапливаемая площадь	60 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	6 кВт
Установка	Настенная
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	99
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Температура теплоносителя, °С	30 — 85
Цвет	белый
Защита	защита от перегрева
Функции	индикатор включения
Габаритный размер	250 × 650 × 150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1"
Вес	12.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.