

Описание товара Настенный газовый котел

Mizudo M24TH



Описание

Модель конвекционного газового котла Mizudo 24TH с трехходовым клапаном была разработана для организации системы отопления в жилых помещениях. Прибор компактен и выполнен в эргономичной форме, поэтому быстро и удобно устанавливается. При резком перепаде в подаче электроэнергии, агрегат автоматически перезагружается в ранее заданных настройках. Устройство работает практически бесшумно.

Особенности и преимущества Mizudo 24TH ТК:

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- Интуитивная панель управления
- Цветной LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Латунная гидрогруппа
- Медные патрубки
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием
- Стойкость к накипи и коррозии
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе

- 3 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Mizudo TH
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	22 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	19.9 кВт
КПД %	91.9
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	2.18
Номинальное давление природного газа, мбар	25

Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Класс защиты IPX4D
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания
Функции	индикатор включения, термометр
Особенности	трехходовой клапан, расширительный бак 6 литров
Диаметр дымохода	60 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	24.7 см
Ширина	40.3 см
Высота	69.3 см
Вес	28 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.