

# Описание товара Твёрдотопливный котел

## Тепловь ТР-100 Автоном



### Описание

Пеллетные котлы работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла. Конструкция котла типична для твердотопливных автоматических котлов: теплообменник с камерой сгорания, зольником и камерой теплообмена. К теплообменнику легко монтируется польская ретортная горелка, которая позволяет топить котёл как пеллетами, так и углём мелких фракций.

### **Основные преимущества Тепловь ТР-100 Автоном:**

- Мощный мотор редуктор
- Длительное время горения
- Бункер с возможностью увеличения
- Управление двумя насосами
- Чугунная горелка
- Высокая автономность и безопасность системы

### Характеристики

|                  |  |
|------------------|--|
| Краткое описание | Пеллетные котлы Тепловь ТР Автоном работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла. |
| Тип котла        | твердотопливный  |
| Модель котла     | Тепловь Автономь   |

|  |   |
|--|---|
| Отапливаемая площадь                         | 1000 кв. м.   |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный   |
| Камера сгорания                              | открытая  |
| Мощность                                     | 100 кВт   |
| Установка                                    | Напольная   |
| Конденсационный                              | Нет   |
| Вид топлива                                  | Пеллеты   |
| Страна производителя                         | Россия  |
| Страна сборки                                | Россия  |
| Управление                                   | электронное, дисплей                                    |
| КПД %  | 82  |
| Энергонезависимый                            | Да  |
| Материал первичного теплообменника           | сталь   |
| Встроенный бойлер                            | Нет   |
| Встроенный расширительный бак                | Нет   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет   |
| Температура теплоносителя, °С                | 60 — 90   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.5   |
| Дополнительная информация                    | Объем воды в котле 600 л., объем топочной камеры 750 л. |
| Цвет   | синий   |
| Гарантийный срок                             | 2 года  |
| Особенности                                  | термостат   |
| Диаметр дымохода                             | 300 мм  |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3"  |
| Длина  | 180 см  |
| Ширина                                       | 168 см  |
| Высота                                       | 175 см  |
| Вес  | 670 кг  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.