

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston ALTEAS X 30 FF NG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj gazovyj kotel ariston alteas x 30 ff ng



Описание

Настенный газовый котел Ariston ALTEAS X 30 FF NG - получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.

Особенности:

- 30% экономии электричества гарантировано наличием полностью модулируемого насоса (в сравнении с затратами обычного насоса)
- высокая эффективность до 93,6% русифицированный интерфейс: подсказки пользователям и специалистам в доступном виде функция «авто» и возможность подключения устройств

терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении

- премиальный итальянский дизайн alteas
- изящность линий и форм выделяет его среди других котел адаптирован для России работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам
- большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок контроль качества на каждом этапе производства.
- произведено в Италии из лучших европейских комплектующих

Характеристики

Тип котла газовый

Отапливаемая площадь 300 кв. м.

Кол-во контуров двухконтурный

Камера сгорания закрытая 30 кВт Мошность

Установка Настенная

Ariston ALTEAS X Модель котла

Страна производителя Италия

электронное, дисплей Управление

Тепловая нагрузка 33.3 кВт

КПД% 93.8

Энергонезависимый Нет

Тип теплообменника раздельный

Материал первичного

теплообменника

Материал вторичного

нержавеющая сталь теплообменника

Встроенный

Да

расширительный бак

Встроенный

Да циркуляционный насос

Расход сжиженного газа,

кг/час

2.33

медь

Расход природного газа куб.

м/час

3.17

Номинальное давление

природного газа, мбар

20

Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °С	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °С	36 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	15.7
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	11.2
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	черный
Гарантийный срок	2 года
	appropriation for kouthout couling
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Защита Функции	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан,
	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция
Функции	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор дисплей, подключение внешнего
Функции Особенности	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор дисплей, подключение внешнего управления
Функции Особенности Габаритный размер Диаметр коаксиального	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор дисплей, подключение внешнего управления $400 \times 745 \times 319$ мм
Функции Особенности Габаритный размер Диаметр коаксиального дымохода Патрубок подключения	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор дисплей, подключение внешнего управления $400 \times 745 \times 319 \text{ мм}$ $60/100 \text{ мм}$
Функции Особенности Габаритный размер Диаметр коаксиального дымохода Патрубок подключения контура ГВС Патрубок подключения	от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор дисплей, подключение внешнего управления $400 \times 745 \times 319 \text{ мм}$ $60/100 \text{ мм}$ $1/2$ "

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.