

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Кегератор Berk 16, вертикальный, с задней загрузкой

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/okhladiteli-piva/kegerator\\_berk\\_16\\_vertikalnyj\\_s\\_zadnej\\_zagruzkoj](https://prom-katalog.ru/catalog/okhladiteli-piva/kegerator_berk_16_vertikalnyj_s_zadnej_zagruzkoj)



### Описание

Кегератор **Berk 16, вертикальный с задней загрузкой** предназначен для хранения и розлива кегов (бочек) с разливным пивом и другими напитками на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена устройством управления: контроллером, автоматической принудительной оттайкой и хладагентом R134. Оборудование будет использоваться максимально эффективно, если все кеги в нем будут подключены к розливу, а кеги, составляющие товарный запас, будут храниться в отдельном холодильнике.

Холодильная камера должна эксплуатироваться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 12 до 28 °С и относительной влажности не более 80%.

В комплект поставки входит 2 дополнительных наружных планки для крепления кранов

### **Особенности:**

- Сборно-разборная конструкция
- Дверь на магнитной рамке
- Панель кегератора имеет усиленную выемку с внутренней стороны панели под крепления до 6-

ти кранов для розлива напитков

- Внутренняя полка регулируется по высоте в 4 уровнях, позволяя эффективно использовать внутренне пространство, размещать кеги различной высоты
- Широкий дверной проем холодильной камеры для удобства загрузки-выгрузки кег
- Отделка:
  - наружная отделка: ДВП цвет венге, ламинированный пластиковый профиль
  - внутренняя отделка: оцинкованное железо
- Заводская настройка температурного режима: охлаждение автоматически отключается при падении температуры воздуха в холодильной камере ниже 4 °С и включается при нагреве воздуха выше 6 °С
- Двухъярусное расположение кегов: 8 на полу холодильной камеры и 8 на полке
- 2 полки под каплесборник
- Емкость для сборов сливов с кранов и конденсата

#### **Дополнительные характеристики:**

- Объем:
  - Общий: 16 кегов 50 л
  - Полезный: 2,8 м<sup>3</sup>
- Энергопотребление: 6,53 кВт\*ч/сутки
- Допустимая нагрузка на полку: не более 520 кг
- Радиус открывания дверной створки: 850°
- Расстояние:
  - По высоте от пола камеры до внутренней полки: 750 мм
  - По высоте от внутренней полки до потолка камеры: 955 мм
  - От внутренней полки до охладителя на потолке: 845 мм

#### **Характеристики**

Тип	кегератор
Объем	800 л
Вместимость кег	16
Температурный режим	0 °С
Напряжение	220 В
Мощность	0.9 кВт
Внутренние размеры	1800х900х1730 мм
Ширина	1900 мм
Глубина	1000 мм
Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	230 кг
Вес (с упаковкой)	310 кг
Страна производства	Дания

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.