

Описание товара Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16М



Описание

Расстоечный шкаф **Abat ШРТ-16М** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена 2 жаропрочными смотровыми стеклами.

Тележка-шпилька в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Особенности:

- 2 ТЭНа, осуществляющие нагрев внутреннего объема камеры
- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с верхней части шкафа в нижнюю
- Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под действием ТЭНа подогрева воды
- Таймер влажности позволяет задавать время работы ТЭНа подогрева воды
- Долив воды в ванночку происходит автоматически
- Слив для удаления излишков влаги в основании рабочей камеры
- Подходит для размещения 1 тележки шпильки на 16 уровней
- Подвод электропитания и подвод воды на крыше изделия
- Стеклопанельная дверь и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки
- Выдвижной порог с регулировкой длины

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем камеры: 940 л
- Температура основного режима работы (расстойка продукта): от 30 до 60 °С

- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °С): 12 мин.
- Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм³
- Уровень влажности в камере: от 50 до 90%
- Номинальная потребляемая мощность электроприборов:
 - □ТЭНы:
 - □ТЭН нагрева камеры: 2,4 кВт
 - ТЭН подогрева воды: 0,8 кВт
 - Лампы освещения: 2х 0,25 кВт
 - Вентилятор: 0,03 кВт
- Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °С: 0,8 кВт*ч
- Внутренние размеры камеры: 650х700х1630 мм
- Длина порога: от 338 до 460 мм

Совместимость с тележками-шпильками:

- ТШГ-16-01 на 16 уровней
- ТШГ-16-2/1 на 16 уровней

Характеристики

Тип	шкаф
Установка	напольный
Управление	электромеханическое
Тип подключения к воде	заливной
Контроль влажности	Да
Количество уровней	16
Формат емкостей	гастроёмкость GN2/1, противень 600х400 мм
Температурный режим	от 30 до 85 °С
Напряжение	220 В
Мощность	3.33 кВт
Ширина	918 мм
Глубина	от 897 до 1113 мм
Высота (без упаковки)	1835 мм
Вес (без упаковки)	170 кг
Страна производства	Россия

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.