

Описание товара Высоковольтная станция ТСС

АД-600С-Т10500-1РМ9



Характеристики

Мощность номинальная	600 кВт (750 кВА)
Мощность максимальная	660 кВт (660 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	10500 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	ТСС АД-600С-Т10500-1РМ9
Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	12M26G825/5
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	12
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15,5
Номинальная мощность (двигателя)	680 кВт
Рабочий объем двигателя	31.8 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	221 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель

Объем топливного бака	1100 л
Расход топлива при 100% нагрузке	162.8 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	123.6 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	86,2 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8,9 ч
Рейтинг экономичности	3.85
Датчик уровня топлива	да
Число фаз	3
Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-600(E) SAE 0/18 (10,5 kV)
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Напряжение в системе электрооборудования	24 В
Система аварийной остановки	да
Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800
Серия	Baudouin (Премиум)
Масса	5351 кг
Длина	4828 мм
Ширина	1992 мм
Высота	2444 мм
Страна происхождения	Россия - Китай
Гарантия	36 месяцев или 2000 моточасов

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.