

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Dantex RK-60BHT2N/RK-60HT2NE-W City

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_dantex\\_rk\\_60bht2n\\_rk\\_60ht2ne\\_w\\_city](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_dantex_rk_60bht2n_rk_60ht2ne_w_city)



### Описание

Канальный кондиционер Dantex City поставляется вместе с внешним блоком и проводным пультом управления. Внутренний блок выполнен в тонком корпусе, что значительно упростит процесс установки и подключения. Таким образом, высота и, соответственно, объем комнаты можно заметно увеличить.

### **Особенности и преимущества RK-60BHT2N/RK-60HT2NE-W City:**

- Тонкий корпус - Усовершенствованный тонкий корпус внутреннего блока сплит-системы канального типа. Высота (толщина внутреннего блока 18 кВт/ч составляет всего 220 мм) позволяет увеличить высоту потолка и увеличить полезный объем помещения
- Усовершенствованная конструкция испарителя - Благодаря обновленной V-образной конструкции испарителя увеличивается площадь теплообмена и повышает эффективность теплообменного процесса в целом
- Лёгкое обслуживание - Удобство очистки и обслуживания. Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера
- Подключение дренажа с двух сторон - Возможность подключения дренажа слева или справа,

что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже

- Удобство забора воздуха - Два способа забора воздуха: снизу или с торца (опция). Что позволяет реализовать различные технические решения при организации процесса охлаждения воздуха
- Беспроводной пульт управления GYKQ-52E (Опция).

## **Характеристики**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                              | Великобритания       |
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | серебристый          |
| Электропитание                             | 380-420/3/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 134 кг               |
| Площадь помещения                          | 160 кв. м.           |
| Инверторное управление                     | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 43                   |
| Мощность охлаждения                        | 16.12 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 60 (до 150-160 м.кв) |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 9.2 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                     | 1800                 |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Канальный            |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 83.5 × 120 × 30 см   |
| Вес (внутренний блок)                      | 43 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 9.2 кВт              |
| Мощность обогрева                          | 17.73 кВт            |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | 0 — 43               |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 19.05                |
| Максимальная длина трассы                  | 50 м                 |
| Перепад высот                              | 30 м                 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34 × 94 × 125 см |
| Вес (внешний блок)                 | 91 кг            |
| Внешнее статическое давление, Па   | 100              |
| Бренд                              | Dantex           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.